

ACRYL DECOR Blanc Mat

FICHE TECHNIQUE

DESTINATION : Peinture acrylique en dispersion aqueuse blanc mat – intérieur - pour studio

COMPOSITION :

Résine : Acrylique phase aqueuse
Solvant : Eau

SUBJECTILES : S'applique sur tous supports sains , propres et secs : bois neuf poncé et dégraissé (bois exotiques)
Kraft collé – anciennes peintures adhérentes , placo , ciment , plâtre , etc...

RENDEMENT : Selon support et dilution : 4 à 7 m²/Kg environ selon support

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

MATERIEL : rouleau laine – brosse – pistolet air ou airless

DILUTION : Eau : 5 à 30% selon usage

SECHAGE (à 20°C / 65% HR) : sec toucher : 20 mn

SURCOUCHAGE : 3H

SIGNES PARTICULIERS : peinture super opacifiante et très blanche sans dominante – ne résiste pas aux patines

DONNEES PHYSIQUES

Densité : 1.67

Aspect du film sec : Mat

CONDITIONNEMENT : 3L plastique ou 15L métal

CONSERVATION :

1 an en emballage d'origine non entamé .

Craint le gel – stocker dans un endroit tempéré

Depuis longtemps éprouvés (plus de 20 ans d'expérience) , tous les produits de la gamme DECOR PLUS sont destinés à l'usage des professionnels décorateurs . Toutefois , compte tenu des usages particuliers que peuvent en faire les utilisateurs , il nous est pourtant impossible d'en garantir l'application .