

# BASE MATE



## Peinture acrylique très mate en phase aqueuse

Peinture acrylique très mate et très couvrante destinée aux travaux de décoration.

### ► Excellente matité

#### CARACTERISTIQUES

##### Classifications

AFNOR NF T 36-005 :

Famille 1 Classe 7b<sub>2</sub>

Emission dans l'air intérieur\*



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Aspect	Très mat
Densité	1.12 +/- 0.02
Extrait sec	55% +/- 2% en poids
Séchage (à 20°C et <70% HR)	<b>Sec au toucher :</b> 30 min. <b>Recouvrable :</b> 3 Heures
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat.A/a) : 30 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 20 g/L COV.
Rendement	6 à 9 m <sup>2</sup> /L selon support et dilution.
Conditionnement	0.75L – 5L – 15L



# BASE MATE

## Peinture acrylique très mate en phase aqueuse

### MISE EN ŒUVRE

Important	Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les subjectiles.
Préparation des fonds	Selon DTU en vigueur
Application	Appliquer 1 ou 2 couches à raison d'environ 200 +/- 70 g/m <sup>2</sup> .
Supports	Tous supports sains, propres et secs : bois neuf poncé et dégraissé (bois exotiques), Kraft collé, anciennes peintures adhérentes.
Matériel	Brosse, rouleau, pistolet ou Airless®
Dilution	Jusqu'à 10% d'eau.
Conditions d'utilisation	A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.
Nettoyage des outils	Eau

### STOCKAGE

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<30°C).  
Refermer hermétiquement le bidon après usage.

### HYGIENE ET SECURITE

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.

L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.

