

# DECO PERLE



## Peinture acrylique à effet

Peinture 100% acrylique de haute qualité à effet nacré or, aux propriétés thixotropiques pour décoration et publicité, pour intérieur - extérieur.

► **Prêt à l'emploi**

► **Thixotrope**

► **Maximum d'effet sur fond blanc**

► **Large offre d'effets pour une décoration raffinée**

► **Bonne tenue des pigments**

### CARACTERISTIQUES

Classifications

AFNOR NF T 36-005 :

Famille I Classe 7b<sub>2</sub>

Emission dans l'air intérieur\* :



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Aspect	Satin	
Teintes	Nuancier de 12 effets et teinte spécifique possible à la demande	
Densité	1.15 +/- 0.05	
Extrait sec	46% +/- 4% en poids pour les autres teintes et finitions	
Séchage (à 20°C et <70% HR)	Hors poussières :	30 minutes
	Recouvrable :	1 heure
	Sec dur :	4 heures
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat.A/d) : 130 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 20 g/L COV.	
Rendement	6 à 8 m <sup>2</sup> /kg selon support, teinte et dilution.	
Conditionnement	250g – 1kg – 5kg	



# DECO PERLE

## Peinture acrylique à effet

### MISE EN ŒUVRE

<b>Important</b>	Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les supports.
<b>Préparation des fonds</b>	Selon DTU en vigueur Préparation des surfaces : nettoyage et dégraissage. Elimination des parties friables et non adhérentes.
<b>Application</b>	Appliquer en 1 ou 2 couches, de préférence sur fond blanc pour obtenir un maximum d'effet. Si nécessaire, appliquer des primaires ou anti-rouilles adéquats.
<b>Supports</b>	Tous supports sains, propres et secs : bois neuf poncé et dégraissé (bois exotiques) – métaux protégés - anciennes peintures adhérentes
<b>Matériel</b>	Rouleau, brosse, pistolet en 1 ou 2 couches.
<b>Dilution</b>	5 à 10% d'eau selon usage et support.
<b>Conditions d'utilisation</b>	A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau

### STOCKAGE

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<30°C).  
Refermer hermétiquement le bidon après usage.

### HYGIENE ET SECURITE

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.  
L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.  
Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.

