

DECO'FLAM



Peinture non feu en phase aqueuse

Peinture décorative en phase aqueuse classée non feu M1 sur supports M1 ou M0.

- ▶ **Prêt à l'emploi**
- ▶ **Séchage rapide**
- ▶ **Bon rendu**

- ▶ **Sans odeur**
- ▶ **Très couvrant**

CARACTERISTIQUES

Classifications	AFNOR NF T 36-005 : AFNOR NF P.92.507:	Famille I Classe 7a₂ Classement M1 - PV CSTB N° RA19-0005 Sur support M0 non isolant Sur plaque de plaque cartonnée M1 Sur panneau M1 de particules de bois
------------------------	---	--

Emission dans l'air intérieur* :



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Aspect	Mat, lisse	
Teintes	Blanc, standards en machine à teinter (bases M et T)	
Densité	1.50 +/- 0.17 selon la base BLANC : 1.65 +/- 0.02 BASE M : 1.46 +/- 0.02 BASE T : 1.35 +/- 0.02	
Extrait sec	60% +/- 6% en poids selon la base BLANC : 65% +/- 1% BASE M : 60% +/- 1% BASE T : 55% +/- 1%	
Séchage (à 20°C et <70% HR)	Hors poussière :	1 Heure.
	Sec maniable :	4 Heures.
	Sec dur :	12 Heures.
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat.A/a) : 30 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 20 g/L COV.	
Rendement	6 à 9 m ² au Litre selon support	
Conditionnement	1L – 3L – 15L	



DECO'FLAM

Peinture non feu en phase aqueuse

MISE EN ŒUVRE

Important	Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les supports.
Préparation des fonds	Selon DTU en vigueur.
Application	Appliquer 1 couche sur une seule face à raison de 0.200 à 0.250 kg humide /m ²
Supports	Sur supports poreux, bois ou minéraux.
Matériel	Brosse, rouleau.
Dilution	Prêt à l'emploi.
Conditions d'utilisation	A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.
Nettoyage des outils	Eau

STOCKAGE

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<30°C).
Refermer hermétiquement le bidon après usage.

HYGIENE ET SECURITE

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.

L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.

