

# DECOFLEX



## Peinture acrylique souple

Peinture acrylique offrant une grande souplesse durable dans le temps pour peinture sur toile destinée aux travaux de décoration.

► Grande souplesse

► Peinture incassable

► Durable

### CARACTERISTIQUES

Classifications AFNOR NF T 36-005 : Famille I Classe 7b2

Emission dans l'air intérieur\* :



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Aspect	Mat	
Teintes	Blanc (Réf : FXBLC) ; Noir (Réf : FXNOI) ; Incolore (Réf : FXINC)	
Densité	Blanc : 1.60 +/- 0.05 Noir : 1.45 +/- 0.05 Incolore : 1.50 +/- 0.05	
Extrait sec	37% +/- 2% en poids	
Séchage (à 20°C et <70% HR)	<b>Sec au toucher :</b>	30 min.
	<b>Manipulable :</b>	1 heure.
	<b>Recouvrable :</b>	4 heures.
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat.A/d) : 130 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/L COV.	
Rendement	6 à 11 m <sup>2</sup> /L environ selon support et mode d'application.	
Conditionnement	3L – 15L	



# DECOFLEX

## Peinture acrylique souple

### MISE EN ŒUVRE

<b>Important</b>	Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les supports.
<b>Préparation des fonds</b>	Selon DTU en vigueur. Elimination des parties friables et non adhérentes. Application si nécessaire des primaires adéquats.
<b>Application</b>	Appliquer une ou deux couches selon le support et le mode d'application.
<b>Supports</b>	Tous supports sains, propres et secs : tissus naturels ou synthétiques (vérifier compatibilité), bois, panneaux de particules, placo, ciment, plâtre...
<b>Matériel</b>	Rouleau laine, brosse, pistolet Airless®.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi. 5 à 20% d'eau selon l'usage.
<b>Conditions d'utilisation</b>	A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau immédiatement après utilisation.

### STOCKAGE

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<25°C).  
Refermer hermétiquement le bidon après usage.

### HYGIENE ET SECURITE

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.

L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.

