DECOR PLUS

DECOPLAST POLYURETHANNE-ACRYLIQUE

Voir teintes

CLASSIFICATION SELON AFNOR NFT 36-005 FAMILLE 1 CLASSE 7b2

DEFINITION

Usage industriel de haute performance sur bois, métal et certaines matières plastiques pour intérieur et extérieur.

AVANTAGES

La haute technologie des copolymères polyuréthanne-acryliques nous permet d'obtenir une nouvelle génération de peinture à usage industriel en phase aqueuse alliant les hautes résistances chimiques et physiques des polyuréthannes aux excellentes propriétés de tenue extérieure des acryliques. Cette peinture d'application facile, permet d'obtenir des finitions brillantes ou Mates sur de multiples supports. Cependant pour des fonds métalliques ou pour du bois nous vous recommandons de faire les préparations nécessitant les primaires convertisseurs de rouille ou les apprêts pour bois

APPLICATION

A la brosse, au rouleau, au trempé, au pistolet pneumatique conventionnel ou Airless®.
A des températures >5°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds suivant DTU 59/1. Elimination des parties friables et non adhérentes. Application si nécessaire des primaires ou antirouilles adéquats.

RENDEMENT

6 à 8 m^2 / kg.

EXTRAIT SEC

60 % ± 1

DENSITE
(en poids)

1.2 kg/dm^3 ± 0.1

VISCOSITE à 20 °C Brookfield

LVT3-V=1.5 = 4800 mPa S^{-1} ± 400

DILUTION

10 à 20 % pour pistolet.

DILUANT

Eau.

1, PLACE DES FÊTES - 75019 PARIS - Fax : 01 42 45 77 13 - Tél. : 01 42 49 22 26 - www.decorplus.fr

SARL AU CAPITAL DE 175 500 € - RCS PARIS B 352 497 424 - SIRET 352 497 424 00015 - APE 515 F - N° TVA FR. 30 352 497 424

DECOR PLUS

COMPOSITION

Liant : polyurethanne acrylique Pigment : minéraux
Charges : carbonate de calcium Solvant : Eau

ASPECT

Brillant, Mat. Toutes teintes sur demande plus carte teinte standard.

SECHAGE à 20 °C
Hygrométrie < à 70 % H.R.

Hors poussière : 20 minutes
Sec manipulable : 2 heures
Sec dur : 12 Heures

CONDITIONNEMENT

1, 5 et 25 kg

NETTOYAGE MATERIEL

Nettoyage à l'eau immédiatement après utilisation.

STOCKAGE

A l'abri de la lumière et de la chaleur.
Conservation 1 an en emballage d'origine non ouvert.

INFORMATIONS

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.
Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les subjectiles.
Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.

1, PLACE DES FÊTES - 75019 PARIS - Fax : 01 42 45 77 13 - Tél. : 01 42 49 22 26 - www.decorplus.fr
SARL AU CAPITAL DE 175 500 € - RCS PARIS B 352 497 424 - SIRET 352 497 424 00015 - APE 515 F - N° TVA FR. 30 352 497 424