

# DECOR HYDROSAT



## Peinture acrylique d'aspect très satiné

Peinture murale 100% acrylique de haute qualité, très satinée, en phase aqueuse, destinée aux travaux de décoration, pour intérieur et extérieur.

► **Application facile**

► **Sans éclaboussures**

► **Sans odeur**

► **Intérieur / Extérieur**

► **Excellent rendu**

► **Hautement Satiné : demi-brillant**

► **Très couvrant**

### CARACTERISTIQUES

Classifications

AFNOR NF T 36-005 :

Famille I Classe 7b<sub>2</sub>

Emission dans l'air intérieur\* :



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Aspect	Très satiné / demi-brillant	
Teintes	Blanc, Base TR et Base M pour machine à teinter	
Densité	BLANC : 1.30 +/- 0.05 BASE M : 1.15 +/- 0.05 BASE T : 1.05 +/- 0.05	
Extrait sec (en poids)	BLANC : 48.0% +/- 1.0% BASE M : 41.5% +/- 1.0% BASE T : 31.5% +/- 1.0%	
Séchage (à 20°C et <70% HR)	<b>Hors poussière :</b>	30 minutes.
	<b>Sec maniable :</b>	3 heures.
	<b>Recouvrable :</b>	6 heures
	<b>Sec dur :</b>	12 heures.
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat.A/d) : 130 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 20 g/L COV.	
Rendement	10 m <sup>2</sup> /L selon support, dilution et mode d'application	
Conditionnement	1L – 3L – 15L	



# DECOR HYDROSAT

## Peinture décorative satinée en phase aqueuse

### MISE EN ŒUVRE

<b>Important</b>	Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les subjectiles.
<b>Préparation des fonds</b>	Selon DTU en vigueur (Elimination des parties friables et non adhérentes...)
<b>Application</b>	2 couches, à raison d'environ 115g/m <sup>2</sup> , par couche
<b>Supports</b>	Sur supports minéraux, peints (anciennes couches de peinture adhérentes), bois, sur tous fonds préparés
<b>Matériel</b>	Brosse, spalter, rouleau, pistolet Airless <sup>®</sup>
<b>Dilution</b>	5% d'eau pour l'application au pistolet
<b>Conditions d'utilisation</b>	A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau

### STOCKAGE

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<30°C).  
Refermer hermétiquement le bidon après usage.

### HYGIENE ET SECURITE

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.

L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.

