



# DECOR PLUS

## DECOR SATIN

### PEINTURE MURALE ACRYLIQUE SATINEE GARNISSANTE

**APPLICATION :** Peinture murale tendue, de finition satinée, à base de résine acrylique en dispersion.

**PROPRIETES :** Destinée aux travaux de décoration, en extérieur comme en intérieur, sans odeur, de fort opacifiant, non jaunissante. Séchage rapide.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liant :	Résine acrylique.	
Aspect :	Satinée	
Couleur :	Blanc-1080 teintes Microlor	
Extrait sec :	51% pondéral, 37% volumique	
Densité :	1.26	
Rendement :	7 à 8m <sup>2</sup> /kg, 10m <sup>2</sup> /L	
Séchage	Hors poussières :	30 minutes
	Sec :	1 heure
	Recouvrable :	12 heures

..Par temps froid et humide les temps de séchage sont allongés.

#### CARACTERISTIQUES D'APPLICATIONS

Application :	En une ou deux couches sur fonds préparés	
Conditions d'applications :	Extérieur :	par temps, sup. à 5°C. Hygrométrie inf. à 80%
	Intérieur :	par temps, sup. à 8° C. Hygrométrie inf. à 65%
Matériel et dilution :	Brosse ou rouleau : 1ère couche de 5 à 10% d'eau	
	Pistolet airless : buse 413 à 415 : 5% d'eau	
Nettoyage du matériel :	Eau	

#### PREPARATION DU SUPPORT

Supports conformes aux DTU.

Reconnaissance préalable préparation et nécessaire afin de déterminer la l'impression éventuelle.

Béton Enduit hydraulique Intérieur	Enduit pelliculaire	2 couches <b>DECOR SATIN</b>
Plâtre et dérivés	Engrenage, époussetage 1c. d'impression universelle	
Bois et dérivés	Brossage, ponçage, époussetage 1c ; primaire d'accrochage	
Métaux ferreux	Brossage, ponçage, époussetage 1c.primaire antirouille	
Métaux non ferreux	Dégraissage avec solution NT 330 1c. primaire d'accrochage	
Anciennes peintures adhérentes	Lessivage, ponçage, rebouchage	

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Classe de transport :	néant
Conditionnement :	Blanc : 15L, 3L.
Stockage :	12 mois en bidon d'origine fermé. A L'ABRI DU GEL
Classification :	AFNOR 36-005 famille 1, classe7b2
Hygiène et sécurité :	fiche de sécurité sur simple demande