



## Peinture hydrosoluble spéciale pour textiles

Peinture spéciale formulée avec un liant particulièrement adhérent à tous les textiles (coton, jeans, velours, non tissée, soie) et une sélection de pigments résistants aux lavages.

► **Adhérence sur tous les textiles non apprêtés, non enzymés**

► **Excellente tenue au lavage et au nettoyage à sec après fixage**

► **Pas d'effet de décoloration par délavage**

► **Toutes méthodes d'application : par fixage par foulardage après dilution**

► **Adhérence sur d'autres supports : papier, carton, bois.**

► **Large offre de nuancier : teintes, effets nacrés, paillettes**

### CARACTERISTIQUES

Classifications AFNOR NF T 36-005 :

Famille I Classe 7b<sub>2</sub>

Emission dans l'air intérieur\* :



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Aspect	Mat pour les teintes (toutes les teintes sont miscibles entre elles) Satin pour la gamme à effets	
Teintes	Noir, Blanc, teintes du nuancier ou teinte spécifique à la demande	
Densité	1.05 +/- 0.05	
Extrait sec	25% +/- 5% en poids	
Séchage (à 20°C et <70% HR)	<b>Hors poussières :</b>	30 minutes
	<b>Sec manipulable :</b>	2 heures
	<b>Sec dur (par fixage) :</b>	De 3 à 5 minutes à 150°C (four ou air chaud)
<b>Attention à la résistance thermique du tissu, du support</b> <b>Si la température est moins élevée, le temps de séchage est plus long</b>		
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat.A/i) : 140 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 10 g/L COV.	
Rendement	Pour la gamme de teintes u OR : 6 à 8 m <sup>2</sup> /L selon support, teinte et dilution. Pour la gamme à effet paillettes : 4 à 6 m <sup>2</sup> /L selon support et dilution et en fonction de l'effet +/- dense des paillettes.	
Conditionnement	Couleurs : 1L Effet Or ou paillettes : 0.500 kg	

# DECORTEX

## Peinture hydrosoluble spéciale pour textiles

### MISE EN ŒUVRE

<b>Important</b>	Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les subjectiles.
<b>Préparation des fonds</b>	Préparation des surfaces : nettoyage et dégraissage. Elimination des parties friables et non adhérentes. Préparation des tissus pour enlever l'enzymage ou l'apprêtage.
<b>Application</b>	Appliquer selon la méthode choisie, par fixage ou foulardage par exemple.
<b>Supports</b>	Textiles, cartons, papiers, bois
<b>Matériel</b>	Brosse, écran, foulardage, pochoir, pulvérisation en adaptant les buses aux tailles des paillettes pistolet.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi sauf pour le foulardage : dilution de 50 à 100% d'eau.
<b>Conditions d'utilisation</b>	A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau
<b>Entretien des tissus</b>	Lavages recommandés à cycle délicat < 40°C sans adoucissant.

### STOCKAGE

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<30°C).  
Refermer hermétiquement le bidon après usage.

### HYGIENE ET SECURITE

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.

L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.

