

DECOVERNIS EXTRA MAT



Vernis acrylique de protection

Vernis incolore acrylique de finition en phase aqueuse, EXTRA MAT, monocouche, destiné à protéger et matifier profondément des peintures, des bois bruts, vernis ou peints, en intérieur.

► **Facile d'utilisation**

► **Séchage EXTRA rapide**

► **Sans voile blanc**

► **Microporeux**

► **Effet perlant / hydrophobe**

► **Matité EXTRA profonde**

En **1 seule couche** de finition :

2 à 3 fois plus mat et effet perlant beaucoup plus visible qu'avec un vernis mat ou double mat classique

► **Parfaitement NON réfléchissant**

CARACTERISTIQUES

Classifications	AFNOR NF T 36-005 :	Famille I Classe 6a
Aspect	Mat profond	
Teinte	Incolore	
Densité	1.00 +/- 0.05	
Extrait sec	26.5% +/- 1.0% en poids	
Séchage (à 20°C et <70% HR)	Hors poussière :	15 minutes.
	Sec au toucher :	30 minutes.
	Sec à cœur / recouvrable :	1 à 2 heures.
	Dureté optimale :	Dès 7 jours
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat.A/e) : 130 g/L (2010) Ce produit contient moins de 5 g/L COV.	
Rendement	11 à 14 m ² /L en moyenne selon le support.	
Conditionnement	1L – 5L	



DECOVERNIS EXTRA MAT

Vernis acrylique de protection

MISE EN ŒUVRE

Important	Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les subjectiles.
Préparation des fonds	Selon DTU en vigueur. Elimination des parties friables et non adhérentes. <i>Pour les bois exotiques, gras ou fortement chargés en tanin, il est impératif de dégraisser avant application du vernis. Effectuer un essai préalable.</i> Il est recommandé de poncer les fonds assez bloqués pour assurer une meilleure absorption et ainsi un meilleur effet.
Application	Bien agiter avant l'emploi. <i>Au repos, le vernis peut avoir un aspect légèrement gélifié qui disparaît après agitation. Le produit redevient liquide.</i> Appliquer en une seule couche sur fonds préparés absorbants. Une seule couche suffit pour apporter l'effet EXTRA MAT. Sur fonds foncés, il est déconseillé d'appliquer plusieurs couches.
Supports	Bois brut de toutes essences. Faire essais sur essences exotiques. Ou fonds déjà peints ou vernis, absorbants.
Matériel	Brosse plate recommandée, rouleau
Dilution	Prêt à l'emploi. Jusqu'à 10% d'eau si besoin.
Conditions d'utilisation	A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.
Nettoyage des outils	Eau immédiatement après utilisation
Conseils d'entretien	En cas de projection d'eau, les zones humidifiées peuvent momentanément blanchir. Il est conseillé d'absorber l'excès d'eau sans frotter (pour éviter le lustrage de la surface) et de laisser sécher : les traces disparaîtront.

STOCKAGE

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<25°C). Refermer hermétiquement le bidon après usage.

HYGIENE ET SECURITE

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.

L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.

