

DECOR HYDROSAT



Peinture acrylique d'aspect très satiné

Peinture murale 100% acrylique de haute qualité, très satinée, en phase aqueuse, destinée aux travaux de décoration, pour intérieur et extérieur

- Application facile
- Sans éclaboussures
- Sans odeur
- Intérieur / Extérieur

- Excellent rendu
- Hautement Satiné : demi-brillant
- Très couvrant

CARACTERISTIQUES

Classifications

AFNOR NF T 36-005 :

Famille I Classe 7b₂

Emission dans l'air intérieur* :



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Aspect	Très satiné / demi-brillant	
Teintes	Blanc, Base TR et Base M pour machine à teinter	
Densité	BLANC : 1.30 +/- 0.05 BASE M : 1.15 +/- 0.05 BASE T : 1.05 +/- 0.05	
Extrait sec (en poids)	BLANC : 48.0% +/- 1.0% BASE M : 41.5% +/- 1.0% BASE T : 31.5% +/- 1.0%	
Séchage (à 20°C et <70% HR)	Hors poussière :	30 minutes.
	Sec maniable :	3 heures.
	Recouvrable :	6 heures
	Sec dur :	12 heures.
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat.A/d) : 130 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 20 g/L COV.	
Rendement	10 m ² /L selon support, dilution et mode d'application	
Conditionnement	1L – 3L – 15L	



DECOR HYDROSAT

Peinture acrylique d'aspect très satiné

MISE EN ŒUVRE

Important	Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les subjectiles.
Préparation des fonds	Selon DTU en vigueur (Elimination des parties friables et non adhérentes...)
Application	Appliquer 2 couches, à raison d'environ 115g/m ² .
Supports	Sur supports minéraux, peints (anciennes couches de peinture adhérentes), bois, sur tous fonds préparés
Matériel	Brosse, spalter, rouleau, pistolet Airless®
Dilution	5% d'eau pour l'application au pistolet
Conditions d'utilisation	A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.
Nettoyage des outils	Eau

STOCKAGE

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<30°C).
Refermer hermétiquement le bidon après usage.

HYGIENE ET SECURITE

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.

L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.

