

VERNIS A L'ALCOOL



Vernis à l'alcool et aux résines naturelles

Solution alcoolique de résines naturelles destinée au vernissage du bois. Ce vernis utilisé en ébénisterie pour des finitions permet de bien réchauffer le bois et de le protéger contre l'humidité tout en empêchant les remontées.

► **Séchage rapide**

► **Protection et mise en valeur des essences du bois**

► **Excellente barrière contre l'humidité**

► **Brillance et transparence exceptionnelles**

CARACTERISTIQUES

Classifications	AFNOR NF T 36-005 :	Famille I Classe 10a
Aspect	Brillant	
Teintes	Ambré	
Densité	0.86 +/- 0.02	
Extrait sec	26% +/- 1% en poids	
Séchage (à 20°C et <70% HR)	Hors poussière :	20 min.
	Recouvrable :	2 heures.
	Sec dur :	6 heures.
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat.A/h) : 750 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 640 g/L COV.	
Rendement	10 à 12 m ² /L selon support et mode d'application.	
Conditionnement	1L – 5L	



VERNIS A L'ALCOOL

Vernis à l'alcool et aux résines naturelles

MISE EN ŒUVRE

Important	Les applications doivent être effectuées dans les règles de l'art et selon les D.T.U. en vigueur. Les applicateurs doivent vérifier auprès de nos services techniques que les produits sélectionnés correspondent bien à l'usage envisagé et s'assurer de leur mise en œuvre ainsi que de la compatibilité entre eux ou sur les supports.
Préparation des fonds	Selon DTU en vigueur. Elimination des parties friables et non adhérentes. Application si nécessaire des primaires adéquats.
Application	Bien agiter avant l'emploi. La mise en œuvre dépend du type d'utilisation choisi. Certaines applications particulières, comme l'usage du tampon ou de la mèche requièrent une certaine maîtrise.
Supports	Toutes essences de bois. Faire essais sur essences exotiques.
Matériel	Brosse, tampon, mèche, pistolet pneumatique conventionnel ou basse pression.
Dilution	Prêt à l'emploi. 10 à 20% d'alcool éthylique pour le pistolet ou des utilisations particulières.
Conditions d'utilisation	A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.
Nettoyage des outils	Alcool éthylique immédiatement après utilisation.

STOCKAGE

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<25°C).
Refermer hermétiquement le bidon après usage.

HYGIENE ET SECURITE

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.

L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.

